



1. 总行程: $6 \pm 0.3\text{mm}$, 自锁行程 $\leq 4.8\text{mm}$, 解锁行程 $1.2 \pm 0.3\text{mm}$;
2. 按钮能承受K方向的力最大100N/1min;
3. 使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
4. 操作力 300-600gf;
5. 沿着K方向开关操作寿命大于1万次;
6. 开关档位应灵活, 档位清晰、手感无卡滞, 复位可靠;
7. 塑料件色泽均匀, 无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷;
8. 未标注公差按以下执行:
 $x. \pm 0.30 \quad x \pm 0.20 \quad xx \pm 0.10 \quad \angle \pm 2^{\circ}$ 。

TITLE	DOOR LATCH SWITCH	DRAWN		TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED		8				
PART NO.	Lock switch	CHECKED		UP TO 5	±0.2	7				
DRAW NO.	GD-PR-19	APPROVED		ABOVE 5 ~ 30	±0.3	6				
SCALE: 2:1 UNIT: mm DATE: 				ABOVE 30 ~ 50	±0.4	5				
				ABOVE 50	±0.5	4				
				ANGLE	±3°	3	SPRING	SUS	1	Ni PLATED
 東莞市高迪電子有限公司						2	HOUSING	POM	1	BLACK
						1	SLIDER	PA12	1	BLACK
						NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
						DONG GUAN GAODI ELECTRONICS CO., LTD.				