



- 1、規格：3A 125VAC;1.5A 250VAC
- 2、接觸電阻：小於20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1000VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

基座: PPA(UL94V-0)
手柄: 黃銅, 鍍鉻
軸套: 黃銅, 鍍鎳或鍍鉻
鐵殼: 不銹鋼
支架: 黃銅, 鍍錫
接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金

					 东莞市高迪电子有限公司 Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.	DRAWN BY: DATE		MAT'L		TITLE	SWITCH
						CHECKED BY: DATE	FINISH		MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH	
						Jacky Chen01/03/12	SCALE	1 : 1	DWG NO.		SIZE
						APPROVED BY: DATE					VER
1	圖面料號、標註尺寸更新	Frank Wu	010312	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ± 0.2 Above 5 ~ 15 ± 0.3 Above 15 ~ 30 ± 0.4 Above 30 ~ 50 ± 0.5 Anyel ± 0.3	3RD. ANGEL'S		UNITS	MM			
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE								