



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金



东莞市高迪电子有限公司

Dong Guan KDRR Electronic Switch Jack Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:

Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3

3RD. ANGEL'S



UNITS

MM

| | |
|--------------|----------|
| DRAWN BY: | DATE |
| Frank Wu | 01/03/12 |
| CHECKED BY: | DATE |
| Jacky Chen | 01/03/12 |
| APPROVED BY: | DATE |
| Tony Kao | 01/03/12 |

| | | |
|-----------|--------|----------------------|
| MAT'L | TITLE | SWITCH |
| FINISH | MODLE | TOGGLE ROCKER SWITCH |
| SCALE | 1 : 1 | DWG NO. |
| SHEET NO. | 1 of 1 | PART NO. |
| | | SIZE |
| | | A4 |
| | | VER |
| | | B |

| | | | |
|----------|-------------|----------|----------|
| ITEM NO. | DESCRIPTION | DRAWN | DATE |
| 1 | 圖面料號、標註尺寸更新 | Frank Wu | 01/03/12 |