




DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0



1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ " 镀金1 μ "
导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ " 镀金1 μ "

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g $\pm$ 10%

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40 $^{\circ}$ C - 80 $^{\circ}$ C 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表				东莞市高迪电子有限公司					
X. ± 0.10		X'. $\pm 2.00'$		APPD: 核准:		TITLE: 产品品名: POGO PIN			
X.X ± 0.05		X.X' $\pm 1.00'$		CHECK: 校对:		DATE	SCALE	UNIT	PAGE
X.XX ± 0.02		X.XX' $\pm 1.00'$		DRAW: 绘图:		2016.11.21	1:1	mm	1/1
X.XXX				王芬利					